



EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 漏電斷路器(ELCB)

工廠驗證



產品概述

漏電斷路器 (ELCB) 用於監測電路中的洩漏電流，經檢測超出預設值自動切斷電路，防止漏電導致的電擊或火災危險。其功能包括快速檢測漏電、過負載跳脫、短路保護，提供人身用電安全。

產品規格

框架容量(AF)		50	
型式		NVB-50HM	
額定電流In (A)(AT) 基準周圍溫度40℃		15, 20, 30, 40, 50	
相線式		1Ø2W	
極數(P)		1P+N	2P
額定電壓V(A.C)		110 ~220	220
額定靈敏度電流(mA) #註1.		30 (15,100,200,300,500)*	
動作時間(s)		0.1s以下	
外型及安裝尺寸	a	25	50
	b	100	
	c	60.5	
	d	57	
	ca	79.5	78
	bb	110	
	aa	—	25
啟斷容量 kA CNS 5422 Icu AC #註2. #註3.		110V	15
		220V	10
製品重量 (kg)		0.22	0.38
接線方式		壓著端子	
過載跳脫方式		熱動電磁式	
漏電跳脫方式		電子偵測機械跳脫	



註1. “*”表示之機種非一般品，訂貨時需註明。

註2. 規格表中無標示之電壓啟斷容量，請以已標示電壓乘I.C容量相等方式換算參考，恕無法將全部I.C標示於表中及開關本體中。

註3. 依照 CNS 5422 規範進行認證，啟斷容量標示為Icu。(Ics為參考值=50%Icu。)

註4. 額定靈敏度之動作電流為50%~100%。

